

[← WINE1502T](#)[WINE30 →](#)

(https://www.hotclass.it/images/stories/virtuemart/product/wine40_500px_2016.jpg)

[Back to: Cantine Vini Prestige \(/index.php/cold-class/cantine-vini/cantine-tecnica\)](/index.php/cold-class/cantine-vini/cantine-tecnica)

WINE402T

 (</index.php/component/virtuemart/wine402t-detail?tmpl=component&print=1>)

DOPPIA TEMPERATURA

2 VANI SEPARATI

+5°/+10°C vano superiore

+10°/+18°C vano inferiore

Dim. mm 493x587x840h

DESCRIZIONE

CANTINE PER VINI PRESTIGE

Cantine refrigerate per vini mono o doppia temperatura, con rivestimento esterno in lamiera verniciata nera con trattamento anticorrosione, interno in ABS termoformato colore nero (**di pregevole design con profili frontali delle porte in Acciaio Inox**). **REFRIGERAZIONE VENTILATA**. Porte autochiudenti e reversibili solo mod.lli WINE150 e WINE1502T. Porte con doppio vetro scuro per protezione raggi UV (temperato di sicurezza). Termostato elettronico regolabile, termometro digitale. Sbrinamento automatico a fermata compressore. Illuminazione interna a LED colore BLUE. Allarme apertura porta. Filtro a carbone per eliminazione odori (tranne mod.lli WINE150 E WINE1502T). Ripiani in legno regolabili in altezza per posizionamento bottiglie in orizzontale. Maniglia cilindrica verticale in Acciaio Inox. Di serie 4 piedi regolabili e serratura (tranne mod.lli WINE30 e WINE402T). Alimentazione 230V.

MARCHIO CE**WINE402T****DOPPIA TEMPERATURA**

2 VANI SEPARATI

+5°/+10°C vano superiore

+10°/+18°C vano inferiore

Dim. mm 493x587x840h

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: 493 x 587 x 840 mm (L x P x H)
- Capacità max bottiglie distese da 0,75 lt: 24/31 in orizzontale
- Refrigerante: R600a
- Potenza assorbita: 87 W
- Peso: 41 Kg
- Dotazione mensole legno: 4+1
- Alimentazione: 230V
- Temperatura: +5°C /+10°C vano alto ÷ +10°C /+18°C vano basso
- Consumo: 0,5 Kwh/24h
- Sbrinamento: automatico
- Illuminazione interna: led oriz.
- Spessore isolamento: 30 mm

Scarica PDF prodotto:



(/pdf_prodotti/cold_class/cantine_vini/prestige/wine402t.pdf)

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso